



Vakuum-Verpackungsmaschine 315/10N

- Chromnickelstahl
 - Deckel aus Plexiglas
 - Digitalanzeige
 - Elektronische Vakuumkontrolle
 - Vakuumpumpe: 10 m³/h (ca. 166,7 l/min.)
 - Maximales Vakuum: -990 mbar (in der Kammer)
 - Schweißstab: 1 Schweißnaht, 315 mm
 - Kammermaße: B 322 x T 365 x H 160 mm
 - Anschlusswert: 0,6 kW / 230 V 50/60 Hz
 - Maße: B 392 x T 510 x H 345 mm
- GTIN 4015613506494
Art.-Nr. 300315



Vacuum packaging machine 315/10N

- Chrome nickel steel
 - Lid made of plexiglass
 - Digital display
 - Electronic vacuum control
 - Vacuum pump: 10 m³/h (approx. 166,7 l/min.)
 - Maximum vacuum: -990 mbar (in the chamber)
 - Seal bar: 1 seal seam, 315 mm long
 - Chamber size: W 322 x D 365 x H 160 mm
 - Power: 0,6 kW / 230 V 50/60 Hz
 - Size: W 392 x D 510 x H 345 mm
- GTIN 4015613506494
Code-No. 300315



Appareil de mise sous vide 315/10N

- Acier inoxydable
 - Couvercle en plexiglas
 - Affichage numérique
 - Contrôle électronique du vide
 - Pompe à vide : 10 m³/h (env. 166,7 l/min.)
 - Mise sous vide maximum : -990 mbar (dans la cuve)
 - Barre de soudure : 1 soudure, 315 mm de long
 - Dimensions de la cuve : L 322 x P 365 x H 160 mm
 - Puissance : 0,6 kW / 230 V 50/60 Hz
 - Dimensions : L 392 x P 510 x H 345 mm
- GTIN 4015613506494
Code-No. 300315